

## Liebherr 42 K.1

Ausladung / Tragkraft	36 m / 1'100 kg
Maximallast	4'000 kg (4-Strang); 2000 kg (2-Strang)
Hakenhöhe	20.00 m (12.00 m – 26.00 m)
Drehradius	2.50 m
Abstützung	4.00 m x 4.00 m
Traglast bei verkürztem Ausleger	33 m / 1'300 kg; 30 m / 1'550 kg; 25.50 m / 2'000 kg
Mögliche Hakenhöhen (Zubehör erforderlich)	20.00 m Standard Hakenhöhe 12.00 m; 15.00 m; 17.00 m
(Turmstücke erforderlich)	22.00 m; 24.00 m; 26.00 m
Arbeitsbereichsbegrenzung Ausleger Ausweichstellung	nicht vorhanden, kann nachgerüstet werden möglich
Ballastierung	25'300 kg Grundballast 3'320 kg 14 Stück Ballastplatten 1'570 kg
	25'280 kg Grundballast 3'320 kg 12 Stück Ballastplatten 1'830 kg
Maximaler Eckdruck	280 kN
Steckdose	CEE 63, Absicherung 40 A, ohne FI-Schutzschalter
Standplatz	5.5 m x 7.0 m
Platzbedarf für die Montage	siehe Datenblatt