

Liebherr 65 K.1

Ausladung / Tragkraft	43 m / 1'100 kg (Detaillierte Traglast)
Load Plus	43 m / 1'350 kg (Detaillierte Traglast)
Maximallast	4'500 kg (reiner 2-Strang Betrieb)
Hakenhöhe	21.30 m (14.30 m – 33.30 m)
Drehradius	3.20 m / 2.55 m
Abstützung	4.20 m x 4.20 m
Traglast bei verkürztem Ausleger	40 m / 1'400kg; 35 m / 1'800kg; 28 m / 2'600kg
Load Plus	40 m / 1'700 kg; 35 m / 2'150 kg; 28m / 3'100kg
Mögliche Hakenhöhen	21.30 m Standard Hakenhöhe
(Zubehör erforderlich)	14.30 m / 16.70 m / 19.10 m
(Turmstücke erforderlich)	23.70 m / 26.10 m / 28.50 m / 30.90 m / 33.30 m
Arbeitsbereichsbegrenzung	vorhanden
Ausleger Ausweichstellung	möglich
Ausleger Steilstellung 30°	möglich (Zubehör erforderlich)
Ballastierung bei Drehradius 3.20 m	30'000 kg 12 Stück Ballastplatten 2'500 kg
Ballastierung bei Drehradius 2.55 m	35'000 kg 14 Stück Ballastplatten 2'500 kg
Maximaler Eckdruck	170 kN – 353 kN (je nach Rüstzustand)
Steckdose	CEE 63, Absicherung 40 A, ohne FI-Schutzschalter
Standplatz	6.0 m x 8.0 m
Platzbedarf für die Montage	siehe Datenblatt Seite 4 „Aufstellvorgang“